ISUZU DAXX






Foto non conformi adli standard contrattuali. I colori effettivi della carrozzeria dei veicoli potrebbero variare leggermente dai colori nelle

ı	DIMENSIONI								
	Lunghezza totale (OAL)	Passo (WB)	Larghezza totale (OW)	Lunghezza interna (IL)	Larghezza interna (IW)	Altezza interna (IH)	Larghezza Carrozzeria (BW)	Altezza totale (OH)	Altezza minima da terra (HH)
	5.280	3.125	1.870	1.805	1.530	490	1.835	1.790	240







EOUIPAGGIAMENTI DI SERIE

Comandi al Volante

Retrovisori elettrici, riscaldati e richiudibili elettricamente Tergicristalli con sensore pioggia e Ugello lavavetro su spazzole Sbrinatore lunotto

Sedili in pelle ed eco-pelle

Regolazione lombare elettrica sedile conducente

Sedile conducente 8 regolazioni elettrico

Pedane laterali con finitura cromata

Chiusura con telecomando

Maniglia assistenza montante anteriore

Maniglia portellone posteriore con chiave

Accensione automatica fari con abbaglianti automatici

8 sensori parcheggio anteriori e posteriori con telecamera posteriore

Climatizzatore automatico Bi-Zona

Bocchette climatizzazione posteriori regolabili

Parabrezza atermico

Finiture abitacolo "Satin Silver"

Sedili anteriori riscaldabili

Regolazione fari automatica

Chiusura porte automatica in allontanamento

Sistema di allarme Spegnimento Luci Automatico Alette parasole con specchietto Limitatore Velocità (70-180 km/h)

Computer di bordo e tachimetro digitale da 7"

Fari fendinebbia anteriori e posteriori

Display multimediale Touch 8", AUX, 1 USB-C anteriore, Android Auto e Apple CarPlay wireless e con Wi-fi, Bluetooth, Mappe e navigazione Android Auto e Apple CarPlay, Mirrorlink e Miracast, Radio DAB+.

Smart Key Entry & Pass

Airbag passeggero disattivabile

Chiamata di emergenza e-Call

Start & Stop

Follow me home

Presa 12V

Regolazione volante in altezza e profondità

Cruise Control Adattivo Intelligente (IACC) con Traffic Jam assist (TJA) e Intelligent Speed Assist (ISA)









PESO 4X4		Massa totale combinata	6.000
Massa totale a terra	3.100	Tara in ordine di marcia	2.058
Capacità di traino*	3.500	Portata Utile	1.042

5 ANNI DI GARANZIA / 100.000 KM (veicolo)

GAMMA COLORI

Splash White	Namibu	Kinabalu Gray
	Orange Mica	Metallic
Onyx Black	Obsidian Gray	Biarritz Blue
Mica	Mica	Metallic
Red Spinel	Mercury Silver	Dolomite
Mica	Metallic	White Pearl

SPECIFICHE ISUZU D-MAX

12V - 120A

Motore diesel 1.91 R74F-TC Furo 6e 4 cilindri in linea con doppio albero a camme in testa e 16v. distribuzione a catena ed inizione elettronica common rail. Turbocompressore a geometria variabile elettroattuato, intercooler raffredato a liquido e ricircolo dei gas di scarico tramite doppio EGR raffredato. Coppia 360 Nm/2000-2500 rpm Potenza 120 kW (164 cv) @ 3600 rpm Cilindrata 1.898 cm3 15.9: 1 Rapporto di compressione Pressione di iniezione 2500 bar Trattamento Gas di LNT/DPD + SCR scarico Serbatoio Diesel B7 76 ł Serbatoio Adblue 14.5 ℓ

TRASMISSIONE A/T	AWR6B45-II	WLTP			
1 ST	3,600	Consumi Ciclo Combinato ℓ/100 kr		8,9	
2 nd	2,090				
3 rd	1,488	Emissioni CO2 ciclo Combinato		234	
4 th	1,000	g/km			
5 th	0,687	Ruote e pne	umatici		
6 th	0,580	Pneumatici	265 / 60R18		
R	3,732	Cerchi	18" x 7.5J Lega (MACHIN	NING)	
Rapporto al ponte	4.300 (43/10), con riduzione Transfer (in 4L) 2.482: 1	Ruota di scorta	Acciaio		

Diametro di volta (m) **WALL TO WALL**



OFF ROAD

CURB TO CURB

Alternatore

Protezioni sottoscocca

4x4 inseribile con Shift on the Fly

Blocco differenziale meccanico posteriore con comando elettrico

Rough Terrain Mode (Modalità per terreni accidentati), Capacità di guado 800mm

13.0

12.5

Angolo di ribaltamento 49°

T -1	_ : _	_				8
10	חובו	_	ınn	nno	ron	1
	laio	a		yııc		ш

Sospensioni Anteriori Indipendenti a doppio braccio oscillante con molla elicoidale

Sospensioni Posteriori A balestra

Freni Anteriori Dischi ventilati

Freni Posteriori Tamburi

۰.	
SICI	ırezza
	41 CZZG

ARS+FRD Sistema antibloccaggio freni con ripartitore di frenata elettronico

TSC Controllo di trazione **ESC** Controllo di stabilità

HSA Hill Start Assist - Aiuto ripartenza in salita

HDC Hill Descend Control - Sistema di assistenza in in discesa 8 Airbag Frontali, laterali, ginocchia guidatore, centrale, a tendina

TSR Riconoscimento Segnaletica Stradale TSI Limitatore intelligente di velocità MSI Limitatore di Velocità manuale SAS Speed Assistance System

LDWS Avviso di superamento della corsia **LKAS** Mantenimento di corsia attivo **FCW** Avviso di collisione anteriore

AEB Frenata automatica d'emergenza + Turn Assist

ESS Segnalazione frenata d'emergenza

MCB Sistema di frenata automatica post-collisione multipla

EPS Servosterzo elettrico

LDP Prevenzione superamento carreggiata

AA Attention Assist

TPMS Sensore monitoraggio pressione pneumatici MAM Mitigazione accelerazione davanti ad un ostacolo

ELK Mantenimento d'emergenza della corsia

BSM Monitoraggio dell'angolo cieco

RCTA Assistenza uscita parcheggio posteriore **RCTB** Frenata d'emergenza automatica posteriore

Midi Europe raccomanda: Shell Lubricants

Seguici su:







ISUZU si riserva il diritto di modificare specifiche ed equipaggiamenti senza preavviso. Dettagli delle specifiche ed equipaggiamenti menzionati o mostrati in questa brochure possono essere soggetti a modifiche per venire incontro a condizioni locali e richieste governative. Nota i colori effettivi della carrozzeria dei Veicoli potrebbero variare leggermente dai colori nelle fotografie stampate in questo catalogo.

I dati presenti nella scheda sono provvisori perché in fase di omologazione.

www.isuzu.it