ISUZU DAVX









Las fotografías no se ajustan a los estándares contractuales. Los colores reales de la carrocería de los vehículos podrían variar ligeramente de los colores mostrados en las fotografías de este catálogo

DIMENSIONES								
Longitud bastidor (OAL)	Distancia Entre Ejes (WB)	Ancho cabina (OW)	Longitud interior (IL)	Ancho interior (IW)	Altura interior (IH)	Largeur de caisse (BW)	Altura total (OH)	Distancia mínima al suelo (HH)
5.280	3.125	1.870	1.495	1.530	490	1.835	1.790	240













CARACTERISTICAS DE SERIE

Mandos del volante

Espejos electricos, calefactables y plegables eléctricamente Limpiaparabrisas con sensor de Iluvia

Calentador eléctrico de la ventana trasera Asiento del conductor 6 ajustes manuales

Asientos delanteros calefactados Ajuste lumbar del asiento del conductor

Ajuste de altura y profundidad del volante

Maneta de pilar delantera

Maneta puerta cajón trasero con llave

Iluminación automática de luces con luz de carre-tera automática Aire acondicionado

Reposacabezas delanteros y traseros ajustables en altura

Conector de 12v

Faros delanteros y traseros halógenos Luces antiniebla delanteras y traseras

4 sensores traseros con cámara trasera

Iluminación hasta la casa

Pantalla multimedia táctil de 8", AUX, 1 USB-C delantera y 1 USB trasera, Android Auto y Apple CarPlay inalámbrico y con Wi-Fi, Bluetooth, Mapas y navegación Android Auto y Apple CarPlay, MirrorLink y Miracast, Radio DAB+.

El airbag del pasajero se puede desactivar Llamada de emergencia e-Call Start & Stop

Limitador de velocidad ajustable (70-180 km/h) Control de crucero adaptativo inteligente (IACC) con asistente de atascos (TJA) y asistente de velocidad inteligente (ISA)

PESOS KG		Peso máximo conjunto	6.000
Peso máximo	3.100	Tara en orden de marcha	2.040
Peso máximo remolcable*	3.500	Carga útil	1.060
*(frenado)			

5 AÑOS DE GARANTÍA / 100.000 KM (vehículo)

GAMA DE COLORES

Splash White	Namibu	Kinabalu Gray
	Orange Mica	Metallic
Onyx Black	Obsidian Gray	Biarritz Blue
Mica	Mica	Metallic
Red Spinel	Mercury Silver	
Mica	Metallic	


ESPECIFICACIONES ISUZU D-MAX

Motor diésel	1.9L
	RZ4E-TC Euro 6e
	4 cilindros en línea con doble árbol de levas en cabeza y 16v, distribución por cadena e inyección electrónica common rail. Turbocompresor con electroactuador de geometría variable, intercooler enfriado por líquido y recirculación de gases de escape a traves de un doble EGR referigerado.
Par motor	360 Nm/2000-2500 rpm
Potencia	120 kW (164 hp) @ 3600 rpm
Cilindrada	1,898 cm3
Índice de compresión	15.9: 1
Presión de inyección	2500 bar
Tratamiento de gases de escape	LNT/DPD + SCR
Depósito Diésel B7	76 ℓ
Depósito Adblue	14.5 ℓ
Alternador	12V - 120A

TRANSMISIÓN A/T A	WLTP			
1 ST	3,600	Consumo ciclo combinado ℓ/100 km		8,9
2 nd	2,090			
3 rd	1,488	Emisiones de CO2 ciclo combinado		235
4 th	1,000	g/km		
5 th	0,687	Ruedas y neu	máticos	
6 th	0,580	Neumáticos	265 / 60R18	
R	3,732	Llanta	18" x 7.5J de aleacció (SILVER)	n
Final	4.300 (43/10), con reductora (4L) 2.482: 1	Rueda de repuesto	de acero	

Diámetro de giro (m)

Diametro de giro (iii)		
ENTRE PAREDES	13.0	
ENTRE BORDILLOS	12.5	



OFF ROAD

Protección de bajos

4X4 insertable con Shift on the Fly

Bloqueo de diferencial mecánico trasero con mando eléctrico

Rough Terrain System (Modo para terrenos accidentados), Capacidad de vadeo 800 mm

Tilt angle 49°

Chasis de largueros				
Suspensi ó n l	Delantera	Independiente , doble triangulo con muelle helicoidal		
Suspensi ó n i	Trasera	Ballestas		
Frenos Delai	ntera	Discos ventilados		
Frenos Trase	era	Tambores		
Seguridad				
ABS+EBD	Sistema de	e frenos antibloqueo con distribuidor electrónico de frenada		
TSC	Control de	tracción		
ESC	Control de	Control de estabilidad		
HSA	Asistente de arranque en pendiente			
HDC		Descenso - Sistema de asistencia en descenso		
8 Airbag		laterales, rodillas conductor, central, de cortina		
TSR ISL		niento Señales de tráfico		
MSL	Limitación de Velocidad inteligente			
SAS	Limitación de Velocidad Manual Sistema de Asistencia de Velocidad			
LDWS	Aviso de cambio de carril			
LDP	Prevención de la invasión del carril contrario			
LKAS	Asistente de mantenimiento de carril			
FCW	Aviso de colisión frontal			
AEB	Frenada automática de emergencia + asistencia en curva			
ESS	Señalación de frenada de emergencia			

Sistema de frenado automático post-colisión múltiple

Mitigación de la aceleración frente a un obstáculo Asistente de mantenimiento de carril de emergencia

Asistencia de dirección eléctricamente

Señalación de cobertura angulo ciego

Frenado de Tráfico Posterior Cruzado

Sensor de presión de neumáticos

Midi Europe recomienda: Shell Lubricants

Asistente de atención

Síguenos:

MCB

EPS

AA

TPMS

MAM


ELK BSM

RCTA RCTB









Aviso de presencia vehículos en salida trasera del aparcamiento

Nota: los colores de la carrocería de los vehículos pueden variar ligeramente de los colores de las fotografías de este mismo

